

100W 1:49 UNUN

Dansk produceret!

Frekvensområde:	1,5-30MHz	
Max. Effekt:	100W SSB	
		<u>Transfer loss i dB:</u>
Typisk VSWR:	Ved 1,5 MHz: 1:1,1	0,010
	Ved 7 MHz: 1:1,2	0,036
	Ved 14,3 MHz: 1:1,5	0,177
	Ved 30 MHz: 1:1,8	0,370
Omsætningsforhold:	1:49 (50Ohm til 2450Ohm)	
Koax tilslutning:	BNC bøsning (SE NOTE)	
Ant. og Gnd tilslutning:	2 x 4 mm Bananbøsning med omløber og tværhul. (SE NOTE)	
Bokstype/tæthed:	ABS, IP65	
Mål, L x B x H:	114 x 68 x 40 mm., eks. tilslutninger.	
Vægt:	225 g.	
<u>Vægmontage mulig:</u>	Kan monteres på plan væg med to skruer, ved at aftage låg.	

NOTE: Kan også leveres med PL stik, ANT. og GND via 2 x M5 rustfri bolte med vingemøtrikker, og med hulbolt i top til ophæng.

Pris per 2025-11-26: DKK 475,-

Bestilling/Køb: Via mail, oz0pc@oz0pc.dk

Betaling ved bestilling: Via MobilePay til +45 2274 8009 (eller via Bank efter aftale)

Beskrivelse:

1:49 UnUn er beregnet anvendt til en afstemt ½ bølge endepunktsfødt tråd, men det anbefales at montere en god Koax Choke, til at isolerer radioen fra antennen mod mulig grundloop.

En sådan antenne kalder ikke på radialer, men det anbefales, at sikre en god jordforbindelse, da den vil medvirke til at beskytte dit udstyr, især hvis du kører med lang til meget lang tråd, som har lettere ved at opfange statisk elektricitet, der typisk opstår ved uvejr med stærk vind.

