

100W 1:49 UNUN_BNC: (se NOTE)

Dansk produceret!

Frekvensområde:	2-30MHz
Max. Effekt:	100W SSB
Typisk VSWR:	Ved 2 MHz: 1:1,35 Ved 7 MHz: 1:1,06 Ved 14,3 MHz: 1:1,36 Ved 30 MHz: 1:1,55 Lavest ved ca. 6,76 MHz: 1:1,06
Omsætningsforhold:	1:49 (50Ohm til 2450Ohm)
Koax tilslutning:	BNC bøsning (SE NOTE)
Ant. og Gnd tilslutning:	2 x 4 mm Bananbøsning med omløber og tværhul.
Bokstype/tæthed:	ABS, IP65
Mål, L x B x H:	75 x 75 x 45 mm., eks. tilslutninger.
Vægt:	200g.
Vægmontage mulig:	Kan monteres på plan væg med to skruer, ved at aftage låg.

NOTE: Kan også leveres som **100W 1:49 UNUN_PL**
Koax tilslutning via PL stik, ANT. og GND via 2 x M5 rustfri bolte med vingemøtrikker, og boksen har hulbolt i top til ophæng.

Pris per 2025-10-18: **DKK 419,-**

Bestilling/Køb: Via mail, oz0pc@oz0pc.dk

Betaling ved bestilling: Via MobilePay til +45 2274 8009 (eller via Bank efter aftale)

Beskrivelse:

1:49 UnUn er beregnet anvendt til en afstemt ½ bølge endepunktsfødt tråd, men det anbefales at montere en god Coax Choke, til at isolerer radioen fra antennen mod mulig grundloop.

En sådan antenne kalder ikke på radialer, men det anbefales at sikre en god jordforbindelse, da den vil medvirke til at beskytte dit udstyr, især hvis du kører med lang til meget lang tråd, som har lettere ved at opfange statisk elektricitet, der typisk opstår ved uvejr med stærk vind.

