

## OZ0PC\_MELLEMKABLER\_RG-400

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Frekvensområde:  | 1-500MHz          |
| Max. Effekt:     | 2KW SSB           |
| Skærmdæmpning:   | 80dB              |
| Standardlængder: | 600mm & 1200mm    |
| Tilslutning:     | 2 x PL259/UHF-Han |

**Pris per 01.06.2021:** **600 mm, DKK 119,-** (tilbud: 5 stk. for DKK 509,-)  
**1200 mm, DKK 149,-**

Bestilling/Køb: Via mail, [oz0pc@oz0pc.dk](mailto:oz0pc@oz0pc.dk)

Dansk producerede dobbeltskærmede mellemkabler i robust kvalitet.

### Anvendelse -

Mellemkabler anvendes mellem aktivt og passivt radioudstyr.

### Opbygning -

Produktet er bygget op omkring et RG-400 PTFE (Teflon) isoleret coax kabel, som er både meget mekanisk og elektrisk robust.

De monterede PL259/UHG Han stik har loddet center pin og crimpet skærmforbindelse for bedst elektrisk forbindelse, stikken er aflastet med krympeplast med lim.

### Bemærkning -

Mellemkabler udføres også i andre ønskede længder pr. bestilling.

