

**QRP\_20W 1:49 UNUN** (er ikke beregnet til permanent udendørs montage)

Dansk produceret!

|                          |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvensområde:          | 2-30MHz                                                                                                                                              |
| Max. Effekt:             | 20W SSB                                                                                                                                              |
| Typisk VSWR:             | Ved 2 MHz: 1:1,5<br>Ved 7 MHz: 1:1,4<br>Ved 14,3 MHz: 1:1,4<br>Ved 30 MHz: 1:1,4<br>Lavest ved ca. 27,5 MHz: 1:1,3<br>Højest ved ca. 3,5 MHz: 1:1,55 |
| Omsætningsforhold:       | 1:49 (50Ohm til 2450Ohm)                                                                                                                             |
| Koax tilslutning:        | BNC bøsning                                                                                                                                          |
| Ant. og Gnd tilslutning: | 2 x 4 mm Bananbøsning med omløber og fint tværhul                                                                                                    |
| Bokstype/tæthed:         | ABS, IP55                                                                                                                                            |
| Mål, L x B x H:          | 76 x 59 x 28 mm, eks. tilslutninger.                                                                                                                 |
| Vægt:                    | 110g.                                                                                                                                                |

**Pris per 2025-10-28:**

**DKK 310,-**

**Bestilling/Køb:**

Via mail, [oz0pc@oz0pc.dk](mailto:oz0pc@oz0pc.dk)

**Betaling ved bestilling**

Via MobilePay til +45 2274 8009 (eller via Bank efter aftale)

**Beskrivelse:**

QRP 1:49 UnUn er beregnet anvendt til en afstemt  $\frac{1}{2}$  bølge endepunktsfødt tråd, eller en længere tråd der er afstemt med halve bølgelængder, og det kan være nødvendigt at montere en god Coax Choke på kabel tilslutning, for at isolerer radioen fra antennen mod mulig grundloop.

En sådan antenne kalder ikke på radialer, men det anbefales at sikre en god jordforbindelse, da en sådan medvirker til at beskytte dit udstyr, især hvis du kører med lang tråd, som har lettere ved at opfange statisk elektricitet, der typisk opstår ved uvejr med stærk vind.

