

OZ0PC_SEQUENCER-03:

Forsyning: 12-14Vdc reguleret, maks. 20mA
Indgang: MIC-PTT
Udgang: 2 x Open collector, 1 x relæ m. skiftekontakt
Taste delay: 20ms
Printmål: 42 x 25,5 x 12mm
Hulafstand for fastgørelse: 34,5 mm, 2 x huller for M3 skruer

Pris per 01.05.2021: **DKK 119,00**

Bestilling/Køb: Via mail oz0pc@oz0pc.dk



Beskrivelse:

Sequencer-03 er en lille enkel sequencer for den som blot skal håndtere en RF-Amplifier, et PA-trin og så måske en tredje relæstyret aktivitet, og som ikke er CW aktiv, og den er nem at placere med sin lille størrelse.

OBS! Skal du være aktiv på CW, så se efter min store sequencer med relæer og CW styring m.v.

- J1: 12V ind
- J2: 0V ind
- J3: MIC tast
- J4: MIC GND
- J5: PTT-TX (Åben kollektor udgang)
- J6: GND
- J7: PWR-AMP (Åben kollektor udgang)
- J8: GND
- J9: Ekstern tilslutning af +12V eller anden lavspænding til relæ kontaktsæt. Max. belastning af kontaktsæt, 30VDC, 1A.
- J10: RF-GAIN AMP. (J9, J10, J11 er relæ kontaktsæt)
- J11: ANT. RELÆ
- J12: GND